



Voor wanden die mooier willen zijn!

PRODUCTINFORMATIE

PLAK-PLAK VINYL-TEXTIELLIJM M20

PRODUCTOMSCHRIJVING:

Speciaallijm voor vinyl- en textielwandbekleding.

TOEPASSING:

Voor het verlijmen van vinyl met textiel- of papierrug, jute en glasweefsel op alle licht-zuigende ondergronden, zoals hout, gips en beton. Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met verdunde lijm of grondeermiddel. Uitsluitend in droge ruimten toepassen.

SAMENSTELLING:

Dispersie op waterbasis van zetmeel en vinylacetaat-polymeer.

VERWERKING:

Lijm op afleveringsdikte met vachtroller of borstel gelijkmatig op de wand aanbrengen. Indien nodig de lijm met maximaal 10% water verdunnen. De wandbekleding in de nog natte lijm plaatsen en goed aandrukken. Alvorens vochtgevoelige weefsels aan te brengen, lijm op de wand iets laten aandrogen. Lijmvlekken direct met een vochtige doek verwijderen. Voor een goede droging, de ruimte ventileren. Altijd de richtlijnen van de wandbekledingsfabrikant in acht nemen.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Vorm:	Pasta, gebroken wit
Viscositeit bij 20°C:	± 125.000 mPas Brookfield RVT 4 RPM
pH-waarde bij 20°C:	± 7.70
Droogstof:	± 20%
Kookpunt:	Niet bepaald. ± 100°C
Vriespunt:	± 0°C
Vlampunt:	Niet relevant
Dichtheid bij 20°C:	± 1.06 kg/m ³
Oplosbaarheid in water:	Mengbaar @ 20°C
Verbruik:	Ca. 200 g/m ²
Opslag:	Bewaar koel, droog en goed afgesloten. Bescherm tegen vorst. Bewaar bij voorkeur tussen 15 en 25°C

Plak-Plak Vinyl-Textiellijm M20 is een product van:

Intervos B.V. - Steenwijk Tel.: + 31 (0) 521-514114 / Fax: + 31 (0) 521-514224