



Voor wanden die mooier willen zijn!

## PRODUCTINFORMATIE

# UNIK IMPREGNEERGROND

### **PRODUCTOMSCHRIJVING:**

WATERVERDUNBAAR, reukarm impregneermiddel op basis van acryldispersie, met zeer goede eigenschappen.

Het product is alkalibestendig en geeft op licht poederende en zuigende ondergronden een effectieve verankering.

### **TOEPASSING:**

Als voorbehandeling van zuigende of licht poederende ondergronden voor binnen en buiten, zoals gipskarton, beton, pleisterwerk e.d..

Normaal onverdund gelijkmatig aanbrengen met kwast of roller.

Bij behandeling van wanden voor het afwerken met wandbekleding het product 1:1 verdunnen met water, dit om overgrondering te voorkomen.

De ondergrond moet schoon en droog zijn.

### **TECHNISCHE GEGEVENS:**

Volumepercentage vaste stof:

Ca. 15%

Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.:

Handdroog ca. 1 uur

Overschilderbaar ca. 6 uur

Behangklaar ca. 18 uur

Kleur:

Blauw / transparant

Verdunning:

Water

Rendement:

3-7m<sup>2</sup> per liter afhankelijk van de ondergrond

**Unik Impregneergrond is een product van:**

Intervos B.V. - Steenwijk Tel.: + 31 (0) 521-514114 / Fax: + 31 (0) 521-514224